



Conrad. Modell Faszination.
www.conrad-modell.de

POTAIN Mr175, Modell # 2016/0

Sie haben ein Modell gewählt, das Ihren individuellen Anspruch an ein Sammlerstück unterstreicht und mit viel Sorgfalt von Fachkräften in einem modernen Betrieb hergestellt wurde. Damit Sie lange Freude an Ihrem Modell haben, beachten Sie bitte folgende Hinweise.

Wie unschwer zu erkennen ist, handelt es sich bei diesem Modell um eine Steckkonstruktion. Die einzelnen Teile lassen sich leicht aneinander fügen und gestatten eine rasche Montage des BKT Krans.

Etwas mehr Sorgfalt erfordert die Verschnurung des Auslegers und des Kranhakens. Die Hebevorrichtung für den Ausleger ist bereits werkseitig verschnurt. Hier muß von Ihnen nur durch Drehen am hinteren Seiltrommelrad die Losrolle etwa 10cm von der Mastspitze gelöst werden. Kontrollieren Sie in diesem Zusammenhang bitte den richtigen Lauf der Schnur. Das Seil sollte über die linke Rolle der Mastspitze zur linken Losrolle, über die rechte Rolle der Mastspitze wieder nach vorn zur rechten Losrolle geführt und letztendlich an der Mastspitze verknötet sein.

Nachdem das geschafft ist, nehmen Sie den beigelegten Draht zur Hand und hängen den Zapfen in die dafür vorgesehene Öse am Endsegment des Auslegers. Die Drahtöse wird anschließend in den Zapfen der Losrolle, die Sie vorher, wie bereits erwähnt, ca. 10cm abgespult haben, eingehängt. Sollten Sie die Gegengewichte noch nicht angebracht haben, wäre dies der richtige Augenblick dafür.

Der Ausleger ist damit vollständig montiert!

Der letzte Schritt führt Sie durch die Montage des Lasthakens. Zunächst ist der Klebestreifen gegen selbständiges abwickeln zu entfernen. Dann legen Sie das Seil um die einzelne große Umlenkrolle an der Mastspitze, führen es zwischen Turmdrehkranz und der unteren Querstrebe des Auslegers hindurch bis zur Umlenkrolle an der Auslegerspitze. Jetzt muß das Seil durch den Kranhaken gefädelt und in der vorgesehenen Rille am Ausleger verknötet werden.